



Machines Agricoles



## DP 8000

### Utilisation :

**Désilage, coupe et démêlage** rapides et efficaces, **ramassage** des rounds rapide, **paillage** simple. **Recycleuse** si équipée d'une goulotte tournante et d'un kit de recyclage. Utilisable avec bottes rondes ou rectangulaires.

### Descriptif :

**Désileuse pailleuse traînée** d'une capacité de **8.70m<sup>3</sup>**, permettant l'utilisation d'un tracteur de 60 Cv.

La conception de la caisse et la cinématique de sa griffe permettent un remplissage total et un chargement aisé. Chaque modèle peut être équipé d'une goulotte latérale (paillage jusqu'à 20 ml), d'une goulotte orientable (paillage jusqu'à 16 ml) ou de la double goulotte, transformant la désileuse en véritable recycleuse.

La **DP8000** est équipée de 2 démêleurs entraînés mécaniquement, ce qui permet de passer tous types d'ensilages, de pailles, de foin, et d'enrubannés.

**Capacité de chargement :** 2 Round Ø2ml / 2 Big Lg 2.5ml.



### Nos + produits ...

Fabrication **SIMPLE et ROBUSTE** assurant longévité  
Soudures continues sans masticage  
Fond de turbine en ép. 6mm et flanc épais avec renforts  
Chaines de tapis Ø 12mm galvanisées et boulonnées  
Barrettes renforcées démontables  
Trappe de nettoyage  
Entraînement du tapis par réducteur hydraulique  
Fonds démontables et interchangeables facilement  
Renforts de caisse  
Caisse large (1,5 MI intérieure)  
Commandes électriques réglables depuis le tracteur  
Passerelle de chargement sur la machine de série  
Boitier 2 vitesses (désilage et paillage)  
Griffe de désilage droite pour prise au silo propre  
Vérins de levée de caisse et de griffe très puissants  
Essieu freiné, roues carcasse radiale de série 285/70 R19.5

#### Grande facilité d'utilisation et d'entretien

CE : matériel conforme aux normes réglementaires

**Excellent rapport Qualité/Prix** (tarif à partir de 25 170€)

### Caractéristiques :

<b>Volume de caisse (m<sup>3</sup>)</b> après démêleur			8.70
<b>Dimensions intérieures de caisse</b>			
	Longueur porte fermée	MI	3.87
	Largeur	MI	1.50
	Hauteur	MI	1.50
<b>Dimensions hors tout (Modèle goulotte latérale)</b>			
	Longueur porte fermée	MI	6.15
	Largeur goulotte fermée	MI	2.32
	Hauteur	MI	2.38
<b>Pneumatiques</b>			285/70 R 19.5
Puissance tracteur recommandée (Cv)			60
Débit huile tracteur requis (L/min mini/maxi)			25-60
Pression tracteur requise (Bar)			160/210