



Machines Agricoles



## Pailleuse Ensileuse

### Utilisation :

#### Valorisation supplémentaire de l'ensileuse

Facilite le paillage de certains chantiers (Ex. Paillage en hauteur des silos de betteraves sucrières...)  
Répondre à une demande croissante de fourniture de paille coupée et défilbrée pour certains élevages bovins et avicoles

Permet le passage des balles rondes ou cubiques à haute densité.



### Descriptif :

**Pailleuse portée** d'une capacité de 2.65m<sup>3</sup>, **fixée sur un cadre d'ensileuse**, équipée de deux défilbrés à entraînement mécanique et d'une vis sans fin acheminant la paille défilbrée aux rotors de l'ensileuse.

La pailleuse comporte de série un cadre fixe, un bloc intégrant une vis sans fin avec avaloirs, un bloc pailleur, une centrale hydraulique (assure un débit constant), deux fonds mouvants (un dans la caisse et un sur la porte), des feux de route et un boîtier de commandes électrique.

La **Pailleuse Ensileuse** est disponible pour CLAAS, JOHN DEERE et NEW HOLLAND.

**Capacité de chargement** : 1 Round Ø2ml / 1 Big Lg 2.5ml.

### Nos + produits

Conception **SIMPLE** permettant un suivi et entretien aisé  
Fabrication **Ultra ROBUSTE** assurant longévité  
Fabrication et pièces standards à la gamme Pick Up BMW et pailleuses AGRISPHERE®

**Ne nécessite aucune modification sur l'ensileuse**  
Alimentation très régulière aux rotors de l'ensileuse qui permet un paillage à débit constant et débit élevé.  
Traitement de surface anticorrosion avec finition vert ou jaune selon le type d'ensileuse.

Bonne visibilité de travail

CE : matériel conforme aux normes réglementaires

**Excellent retour sur investissement**

### Caractéristiques :

<b>Volume de caisse (m<sup>3</sup>)</b> après défilbré			2.65
<b>Dimensions intérieures de caisse</b>			
	Longueur porte fermée/ouverte	MI	1.40/2.60
	Largeur	MI	1.50
	Hauteur	MI	1.26
<b>Dimensions hors tout</b>			3.2L x 2.3l x 2.02h